

Zweimotoriger Elektrosauger NES 230/2 M/H EP MFA

Mobiler Elektrosauger NES 230/2 M/H EP MFA

Zweimotoriger Elektrosauger / Staubklasse H
Mit manueller wechselseitiger Filterabreinigung MFA für
Filter M und nachgeschalteter H-Filter.

Filterstufe:
Ausführung mit Endlossack, Art.-Nr.: 2017938
Filterstufe 1: 2 Sternfilter konisch 2009954
Filterstufe 2: H 14 Filter 2016394

Beim System „Endlossack“ wird das Sauggut über eine
Schwerlastklappe in ein Sack abgefüllt der aus einem
Schlauch erstellt wird. Hierdurch wird die Rüstzeit im
Vergleich zu einem Sauger mit herkömmlichen
Entsorgungssack reduziert.

Der Endlossack von Krahnem wird als komplette Patrone
geliefert.



Die robusten und innovativen
KRAHNEN Industriesauger bieten
bei der Aufnahme von gesundheits-
gefährdenden Stäuben ein Höchst-
maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Qualität. Die umfassenden
Serviceleistungen runden unser
Produktangebot ab.

Leistungsklasse



KRAHNEN Qualitätsprodukte

– Inklusive

- 2x Lenkrollen (eine mit Feststellbremse)
- 2x Laufrad
- Filterabreinigung MFA
- Zyklonabscheider für besseres
Vorabscheiden von Stäuben und Grobmaterial
- Stecker mit 10m Kabel
- Manometer für Unterdruckanzeige
- Drehteller zur Handlingsoptimierung
- Komplett aus hochwertigem Edelstahl

– Endlossack-Patrone

- Patentgefalteter 4-lagiger Endlosschlauch
- Stärke: 68 µm
- Einfache Handhabung
- Schnelles abbinden dank Drehteller
- Einfaches verschließen der Füllungen
- Optionales Handling in OEB 5

Bezeichnung	NES 230/2 M/H EP MFA
Spannungsaufnahme	230V ~ 50Hz
Leistung	2 x 800W (2kW max.)
Behältervolumen [l]	variabel. ca. 15-20 Liter
Ansaugvolumen max. [m³/h]	295
Unterdruck max. [mbar]	220 mbar
Filterklasse	M/H
Filterfläche [m²]	3,3
Sauganschluss ¹ [mm]	DN 60
Leergewicht [kg]	43
Geräusentwicklung ² dB (A)	max. 65
Länge [mm]	800
Breite [mm]	610
Höhe [mm]	1870
Artikel Nr.	2019030

¹reduzierbar - ²gemessen bei 1m Abstand ±3 dB (A)



Sprechen Sie uns gerne auch auf passendes Zubehör an



Hier finden Sie weitere Informationen zum Produkt

KONTAKT:

KRAHNEN GMBH | Paffrather Straße 13-15 | D-51069 Köln
Postfach 85 03 46 | D-51028 Köln
Tel: +49 (0)221 / 68 10 06 | Fax: +49 (0)221 / 68 10 03
E-Mail: info@krahnem.de | www.krahnem.de

Zweimotoriger Elektrosauger NES 230/2 M/H EP MFA

- Kontaminationsarme Entsorgung des Sauggut
- Kein Staubaustritt beim Ausschalten und Bewegen
- Komplette aus hochwertigem Edelstahl
- Sehr robust und wartungsarm
- Einfache Bedienung und Pflege
- Umfangreiches Zubehör
- Single-Use Zubehör auf Anfrage
- Auch in Ex Version lieferbar

Details

Die Endlossack- Baureihe von Krahnem erleichtert im Umgang mit Feststoffen die tägliche Arbeit und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Reinigung Ihrer Anlagen wird außerdem um ein Vielfaches erleichtert. Anlagenteile und Räume bleiben in einem sauberen Zustand. Der Hygienestandard Ihres Betriebes wird aufgewertet und Gefahr der Kreuz-Kontamination mit anderen Produkten vermieden.

Durch eine optimale Beratung Ihrer Anforderungen bietet die Krahnem-VACOSY (Vacuum -Containment- Systems) beste Lösungen hinsichtlich Hygiene, Flexibilität und Sicherheit.

Einfachster Wechsel der Endlos-Entsorgungssack- EP



Einfachste Entnahme der Endlossack Patrone



Drehteller zur Hilfe vom einfachen verschließen des Endlossacks

Einfaches verschließen der Endlossack Patrone



Schublade unterhalb des Drehtellers zur einfachen Entnahme des befüllten EP-Schlauchs.

Die effektivste Filterreinigung auf pneumatischem Weg ist das wechselseitige Filterabreinigungssystem MFA.

Diese Entwicklung aus dem Hause Krahnem reinigt die Filterelemente ohne zusätzliche Hilfsenergie, sondern nutzt das Saugvolumen des Saugers und den Differenzdruck zur effektiven Filtersäuberung. Mindestens zwei Filterelemente pro Sauger sind hierfür notwendig. Steigt die Filterflächenbelastung an und erzielt der Sauger an der Ansaugstelle nicht mehr die gewünschte Saugleistung, kann der Anwender mit der Filterabreinigung MFA die Filter schnell wieder freiblasen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo die Filterreinigung über Druckstoss, Filterrüttler oder Vibration erfolgt, wird das wichtige Filtergewebe der Krahnem Sauger nicht gestaucht, gequetscht oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt.



Sprechen Sie uns gerne auch auf passendes Zubehör an



Hier finden Sie weitere Informationen zum Produkt

KONTAKT:

KRAHNEN GMBH | Paffrather Straße 13-15 | D-51069 Köln
Postfach 85 03 46 | D-51028 Köln
Tel: +49 (0)221 / 68 10 06 | Fax: +49 (0)221 / 68 10 03
E-Mail: info@krahnem.de | www.krahnem.de